



SCHILLER

medilog®

medilog® FD12plus

Pełne 12 kanałów w rejestratorze holterowskim nowej generacji



Rejestrator **medilog® FD12plus** stanowi najnowsze osiągnięcie w rozwoju cyfrowej rejestracji EKG. To najbardziej zaawansowany technicznie rejestrator holterowski na rynku, łączący wszystkie najlepsze cechy rejestratora 12 kanałowego i tradycyjnego 3 kanałowego.

Częstotliwość próbkowania została znacznie zwiększona w celu uzyskania jeszcze lepszej jakości sygnału EKG i zredukowania zakłóceń.

Wodoszczelność zmniejsza ryzyko kosztownych uszkodzeń wywołanych przez wodę. Duże nadpróbkowanie zapewnia niezwykle wysoki poziom tłumienia zakłóceń rzędu 128dB!

W ciągu każdego długoczasowego zapisu EKG, nie da się uniknąć trudnych do analizy fragmentów spowodowanych zakłóceniami pochodzenia mięśniowego i/lub zużywającymi się elektrodami...



*zapis wykonany
konwencjonalnym
rejestratorem
holterowskim*

Jednak tylko rejestratory medilog® z serii **plus** są w stanie zarejestrować **rzeczywisty** sygnał EKG, zapewniając w ten sposób najwyższą jakość zapisu, a to wszystko przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię! Analiza takiego zapisu w systemie **medilog® Darwin** pozostaje już wtedy **czystą** przyjemnością...



*zapis wykonany
rejestratorem medilog®
z technologią
PureECG™*



Dane techniczne rejestratora medilog® FD12 plus:

Wymiary	84 x 68 x 24 mm
Masa	170 g (bez baterii)
Zasilanie	1 bateria lub akumulator typu AA
Ekran	OLED, z menu, kontrolą EKG i elektrod
Rejestracja EKG	12 kanałów; 10 elektrod 3 kanały; 4 lub 7 elektrod (do wyboru) próbki 8000 Hz na każdym kanale rozdzielczość 15.5 bit cyfrowa detekcja kardiostymulatora z rozdzielczością 250 µs
Rejestracja dodatkowych danych	notatka głosowa przez wbudowany dyktafon zdarzenia pacjenta
Czas ciągłej pracy na komplecie ogniw	12 kanałów - ponad 3 dni (90h) 3 kanały - 7 dni (168h)
Pamięć	karta pamięci typu SD/SDHC
Złącza zewnętrzne / komunikacja	Bluetooth™
Zabezpieczenie przed ingresją wody	IP22
Opcje	czujnik SpO ₂

Zestawienie funkcjonalności rejestratora medilog® FD12plus:

Technologia PureECG™	tak
Detekcja PM	tak
Detekcja QRS	tak
Detekcja załamka P	tak
Detekcja ruchu 3D	tak
Detekcja bezdechu	tak
Interfejs Bluetooth™	tak
Czujnik SpO₂	opcja

Zgodnie z polityką ciągłego ulepszania produktów, firma Schiller zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedzenia.

Dystrybucja:

SCHILLER POLAND SP. Z O.O.

UL. ROLNA 157

02-729 WARSZAWA

TEL./FAX:

+48 22 8432089

+48 22 6473590 do 92

www.schiller.pl

e-mail: schiller@schiller.pl

www.schiller.ch

SCHILLER

The Art of Diagnostics